

LAMINADORA SURELAM 800 PLUS

Descripción General



Laminadora industrial a 1 ó 2 caras, de muy alto rendimiento y prestaciones, pensada para altos volúmenes de trabajo.

Acabados de alta calidad gracias a sus múltiples ajustes, incluido su sistema de corte en la salida del documento.



Accesorio de apilado y
cortación automática,
(Q-FEEDER)

Características Técnicas

	SURELAM 800 DS	SURELAM PC 800 DBS
Alimentación	Manual / Aut., (Q-FEEDER)	Manual / Aut., (Q-FEEDER)
Salida	Manual	Automática
Anchura de la bobina	800 mm.	800 mm.
Velocidad variable	Hasta 15 m. / min.	Hasta 15 m. / min.
Temperatura regulable	150° C	150° C
Espesor del film	25 - 500 Micras	25 - 500 Micras
Grosor del documento	80 - 350 gr.	80 - 350 gr.
Tiempo de calentamiento	7 min.	7 min.
Presión	Regulable	Regulable
Consumo	3300 w.	3300 w.
Alimentación eléctrica	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.

MAQUINARIA DE OFIMÁTICA, IMPRENTA DIGITAL Y ARTES GRÁFICAS

- ENCUADERNADORAS - PLASTIFICADORAS - LAMINADORAS - CIZALLAS - GUILLOTINAS - DESTRUCTORA - CORTADORAS -
- GRAPADORAS - ALZADORAS - PLEGADORAS - ENSOBRADORAS - PLEGADORAS DE PLANOS - TALADRADORAS -
- SISTEMAS DE PRESENTACIÓN VISUAL - RETRACTILADORAS - MAQ. DE TRANSFER - TERMOIMPRESORAS - MAQ. AUXILIAR -

CONSUMIBLES - SERVICIO TÉCNICO PROPIO - ENTREGA A DOMICILIO